

中山大学附属第三医院肇庆医院项目二期

服务器资源池建设项目

配置汇总表

序号	名称	参数	数量	计量单位	备注
1	超融合一体机	CPU: ≥ 2 颗 CPU(每颗 CPU ≥ 28 核); 内存: $\geq 512\text{GB}$ 内存 ($\geq \text{DDR4}$ 内存); 硬盘: 配置 2 块 $\geq 480\text{GB}$ SATA SSD 固态硬盘 (系统盘); ≥ 2 块 3.2 T NVMe SSD (缓存盘); ≥ 4 块 12T HDD (数据盘) RAID 卡: 配置 1 张 12G RAID 卡 (4G 缓存, 含超级电容) 网卡: ≥ 3 张 2 端口 25Gb SFP28 光接口网卡 (含模块); 1 张 4 端口千兆电接口网卡; 配件: 配置 2 块 $\geq 1300\text{W}$ 白金冗余电源, 支持 1+1 冗余; ≥ 4 块冗余风扇 (支持热插拔); 标配便携安装导轨; 软件授权: 超融合管理软件; 计算虚拟化软件; 存储虚拟化软件; 服务: 服务器首次基础安装服务; 3 年原厂硬件维保; 3 年软件技术支持服务;	≥ 3	台	可用 VCPU: ≥ 336 ; 可用内存: $\geq 1228\text{GB}$; 可用存储: $\geq 30\text{TB}$ (3 副本)
2	多模光模块	25G SFP28 多模光模块	18	个	